



DESCRIPTION	POSE & TRAITEMENTS	INFORMATIONS LOGISTIQUES
<p>Dalle aspect gravillons : petits grains roulés crème fond blanc 2/4</p> <p>Dalle bicouche - Bords chanfreinés</p> <p><b>Classement T7 ou T11 pour pose sur plots</b></p> <p><b>Norme NF187 - marquage C.E</b></p>	<p>Pose avec ou sans joint sur lit de sable, sur chape maigre ou sur plots pour étanchéité.</p> <p>Pente de 1,5 à 2 cm par mètre vers l'extérieur de la maison.</p> <p>Traitement simple : application d'un hydrofuge <u>après pose et nettoyage.</u></p> <p>Un entretien annuel est conseillé pour la bonne tenue dans le temps du produit.</p>	<p><u>Format 40x40x3,6 – T7</u> 14,40m<sup>2</sup>/pal. – Pal 1T200 Poids d'une dalle : 13,5 kg 20 pal./25T Code article : BI520</p> <p><u>Format 50x50x4 – T7</u> 14m<sup>2</sup>/pal. – Pal 1T300 Poids d'une dalle : 25 kg 19 pal./25T Code article : AK400</p> <p><u>Format 50x50x5,3 – T11</u> 10 m<sup>2</sup>/Pal – Pal. 1T300 Poids d'une dalle : 30 kg 19 pal./25T Code article : AR400</p>

